

Target Paints

دهانات تارغت

سيلر نتروسيللوز سريع اكسترا

الوصف : سيلر نتروسيللوز شفاف ذو محتوى عال من المواد الصلبة, وهو منتج ذو مواصفات ممتازة من كافة النواحي.

مجالات الاستخدام : يستخدم لتعبئة مسامات الأسطح الخشبية والحصول على سطح مستوي مع الحفاظ على مظهر الخشب الجمالي.

الميزات العامة :

- يتمتع بسرعة جفاف عالية مما يؤدي إلى إمكانية إعادة الطلاء بعد فاصل زمني قصير.
- يتميز بسهولة في التنفيذ باعتباره أنه مركب واحد.
- يتميز بخصائص تعبئة عالية.
- يتميز بسهولة الحف.
- يمكن استخدامه فوق السطوح الخشبية الملونة.
- إمكانية تنفيذ معظم أنواع اللكر فوقه.

المواصفات الفنية :

- اللون : شفاف.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 42% تقريباً.
- معدل التغطية النظري : 150م²/ل للالون للوجه الواحد (بنسبة تميديد 150% باستخدام البخ).
- الكثافة : 0.99
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م°: باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تميديد (75/75) : (5±60) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : البخ أو المجحاف أو الفرشاة .
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم التنر لخفض اللزوجة أو التنظيف, وتتعلق نسبة المزج مع المذيب بشكل رئيسي بدرجة الحرارة.
- في حال الحاجة لطلاء وجه آخر يجب الأخذ بعين الاعتبار زمن الجفاف.

زمن الجفاف :

- الجفاف الأولي : 10دقيقة.
- الجفاف النهائي : 30دقيقة كحد أدنى لطلاء وجه آخر أو للقيام بعملية التنعيم.
- يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والتهوية, ودرجات الحرارة الأعلى تؤدي لخفض زمن الجفاف.

تحضير السطح : يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيفاً-جافاً- خالياً من الغبار والزيوت وأي نوع من أنواع الشوائب), وينصح بتنفيذ السيلر على الخشب المحفوف والمنعم أولاً, وينصح بحف طبقة السيلر عند تطبيق وجه آخر لضمان التصاق أوثق بين طبقات السيلر.

شروط التخزين : يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن الحرارة وأشعة الشمس والصقيع, ويصنف الطلاء ضمن المواد سريعة الاشتعال.

مدة الصلاحية : خمس سنوات من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.