

عازل حجر نفطي

الوصف : سائل عازل يمتصه الحجر مبني على مركبات صناعية سيليكونية نفطية خاصة, لا تسمح بنفاذ المياه أو الرطوبة للمناطق المعزولة بها.

مجالات الاستخدام : يقوم المركب بتأمين الحماية والعزل الكامل للأسطح الحجرية, فهو يحمي واجهات الأبنية الحجرية من آثار الأمطار والعوامل الجوية.

الميزات العامة :

- كاره وطارد للماء عالي الجودة.
- يتمتع بنفوذية ممتازة ضمن السطوح تضمن تغلغله إلى داخل السطح بشكل جيد.
- لا يغير المواصفات اللونية للحجر المطبق عليه.
- قابلية ممتازة للغسيل والتنظيف.

المواصفات الفنية :

- اللون : شفاف.
- مقاومة الماء : ممتازة.
- معدل التغطية النظري : تعتمد على نفوذية السطح ومدى تشربه للمادة.
- الكثافة : 0.796
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4م : (5±35) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).
- برميل.

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الفرشاة أو الرول أو البخ .
- درجة الحرارة أثناء التنفيذ : 5-30م°.
- المذيب/ المنظف : لا داعي للتمديد, يجب تنظيف أدوات التنفيذ بالنفط.
- يتم تكرار تنفيذ العازل حتى وصول السطح إلى حد الإشباع من السائل المستخدم وذلك حسب أداة التنفيذ المستعملة.

تحضير السطح : تتوقف نتائج الطلاء بشكل عام على جودة تحضير السطح لذلك يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيفاً- جافاً- خالياً من الغبار وأي نوع من أنواع الشوائب), يمكن إزالة المواد العالقة بواسطة الفرشاة كما يستخدم الضرب بالرميل لإزالة كافة الأوساخ المتواجدة على السطح, يمكن التأكد من تمام الجفاف عند استعادة السطح لونه الطبيعي, يجب عدم تعرض السطوح المطلية بعازل الحجر للماء والمطر لمدة 4 ساعات على الأقل بعد تنفيذها.

شروط التخزين: يجب حفظ المنتج مغلق بإحكام في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع, ويصنف الطلاء بأنه قابل للاشتعال.

مدة الصلاحية: خمس سنوات من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.